



VERBINDUNGSDOSE

Abox 040-L



Abox 040-L

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

93 x 93 x 55 mm
 Artikelnummer: 80490701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

grau, ohne Klemme



Technische Daten

Masse

Breite:	93 mm
Länge:	93 mm
Höhe:	55 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol, Membranen aus TPE
Deckel:	Polystyrol

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	8
Leiterquerschnitt:	4 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne

Zertifikate



Zubehör

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M20-GDB/MGM

AST M20

KVR M20-GDB

KVR M20

GMU PA M20



VERBINDUNGSDOSE

Abox 040-L

Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Ohne
Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

ADR M20

WST M20

WNI M20

VST M20

VSS PA M20

SNI M20

BST M20

KS M20

Abox PST

DMS M20/sw

RST M20

HandyQuick SQ51

HandyQuick SQ81

Abox 025/040 KLS-2,5²/4²

HandyQuick SQ 31

WST M20/sw

WNI M20/sw

